

LaserPro Spirit GE

Raffreddamento	Raffreddamento Ad Aria
Area di lavoro	860 X 460mm estendibile a 960 X 460mm
Max pezzo lavorabile (porte chiuse)	1056 x 568 x 177 mm
Max Pezzo lavorabile (porte aperte)	1059 x ∞x 177 mm
Dimensioni tavolo	1054mm x 550mm
Dimensioni Totali	1385mm x 735mm x 1010mm
Drive	DC servo controllato
Sorgente Laser	da 30 a 100W Laser Sigillato CO ₂
Controllo velocità	Regolabile da 0.1-100% di 60 IPS (con 16 colori per l'impostazione del lavoro)
Power Control	Regolabile da 0.1~100% (con 16 colori per l'impostazione del lavoro)
Movimentazione asse Z	Automatico
Risoluzione (DPI)	125, 250, 300, 380,500,600, 760, 1000
Interfaccia di collegamento	Porta USB
Memoria Buffer	32MB standard (espandibile a 64MB)
Pannello di controllo	4-line LCD display che mostrano il nome del file corrente, tempo tot. di lavoro, potenza laser, velocità incisione, file caricato, setup e menu diagnostico.
Alimentazione	Sotto i 40 Watt: 100 -240 Volt AC Auto Switching 40 Watt e oltre: 200 -240 Volt AC Auto Switching
Consumo energia	2000W - 4400W